

MODULE in sintesi

		MODULE E 35	MODULE B 35	MODULE B 35 BC	MODULE E 50	MODULE B 50	MODULE B 50 BC
							
		A CAVO	A BATTERIA	A BATTERIA (batt. e caricab. inclusi)	A CAVO	A BATTERIA	A BATTERIA (batt. e caricab. inclusi)
alimentazione	V/Hz	230/50	24 (batt.)	24 (batt.)	230/50	24 (batt.)	24 (batt.)
produttività Module 1 (spazzatrice)	m²/h	1100	1400	1400	1650	1950	1950
produttività Module 2 (lavasciuga)	m²/h	1050	1250	1250	1500	1850	1850
larghezza pista di lavaggio	mm	350	350	350	500	500	500
larghezza asciugatura	mm	710	710	710	710	710	710
motore spazzole	W	600	400	400	750	400	400
spazzole	n.	2 cil.	2 cil.	2 cil.	2 cil.	2 cil.	2 cil.
velocità spazzola	rpm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
motore aspirazione	W	1000	500	500	1000	500	500
depressione	mm H ₂ O	2100	1350	1350	2100	1500	1500
serbatoio soluzione	l	13	13	13	38	38	38
serbatoio recupero	l	25	25	25	50	50	50
dimensioni (l x l x h)	mm	1060x470x980			1060x610x980		
batterie	n/V/Ah			2/12/40 AGM DEEP CYCLE			2/12/80 AGM DEEP CYCLE
autonomia	min.			75			120
peso batterie	Kg			27			48
peso macchina	Kg	55	50	50	87	85	85
trazione		semiautomatica					

MODULE è l'unica macchina compatta sul mercato che incorpora in sé (oltre a quella di aspiratore) le 2 funzioni principali di spazzatrice di polveri fini e di lavasciuga. Ciò la rende una soluzione particolarmente indicata per ambienti come i campi da tennis* ed i centri sportivi, che necessitano di entrambi i trattamenti: sia l'aspirazione delle polveri (più frequente) che l'effettivo lavaggio delle superfici. Passare dalla modalità spazzatrice a quella di lavasciuga è incredibilmente semplice e può essere svolto in poche mosse da chiunque. Il risultato finale sono superfici perfettamente pulite e igienizzate.

* escluse le superfici in erba e terra battuta.

Kunzle & Tasin S.r.l.
Via Marzabotto, 63 | 20037 Paderno Dugnano (MI)
tel +39 02 971695 | fax +39 02 66013445
info@kunzletasin.com
www.kunzletasin.com



Lavasciuga-spazzatrice **MODULE**
Pulizia e igienizzazione per il mondo dello sport



I modelli **MODULE** fanno parte della gamma **MULTI MODE line**



Kunzle&Tasin si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e/o accessori a proprio insindacabile giudizio



MODULE 1 - modalità spazzatrice-aspirante



MODULE 2 - modalità lavasciuga

RIMUOVE LO SPORCO SECCO

MODULE è l'unica macchina per la pulizia delle superfici ad avere incorporata la funzione di spazzatrice-aspirante, fondamentale per la manutenzione quotidiana degli ambienti (indoor e outdoor) e per la preparazione ad un eventuale lavaggio. L'azione combinata delle spazzole controrotanti e dell'aspirazione, permette di raccogliere polveri e frammenti solidi. Le parti più "pesanti" vengono raccolte nella cavità interna della cappa aspirante (facilmente svuotabile).

STEP 1: PREPARAZIONE

1. Inclina la macchina sul fianco laterale (pedali verso l'alto);
2. Inserisci le spazzole adatte al pavimento da trattare;
3. Posiziona il serbatoio di recupero, con il bocchettone di aspirazione rivolto verso la parte anteriore della macchina;
4. Introduci il filtro di tela (eventualmente anche il filtro a sacco interno opzionale) e la testata aspirante;
5. Monta la cappa per l'aspirazione (parte frontale anteriore della macchina).



STEP 2: PULIZIA DEL PAVIMENTO

1. Accendi i motori (spazzola e aspirazione);
2. Sgancia il pedale anteriore per far scendere il gruppo spazzole;
3. Ora puoi procedere. La macchina spazza e aspira, sia andando in avanti che in retro.

STEP 3: PULIZIA DELLA MACCHINA

A lavoro ultimato:

1. Togli il serbatoio dal corpo macchina e, a seguire, la testata aspirante e il filtro dal serbatoio;
2. Svuota il serbatoio e pulisci (in un luogo adeguato) il filtro dai residui aspirati;
3. Smonta la cappa e svuotala in un bidone o sacco della spazzatura.

PULISCE E IGIENIZZA IN PROFONDITÀ

In pochi passaggi **MODULE** si trasforma in una perfetta lavasciuga, adatta per la pulizia di diversi ambienti e superfici.

La testata con doppie spazzole cilindriche permette di pulire in profondità e il tergipavimento sul retro garantisce (pressoché in contemporanea) un'asciugatura perfetta.

STEP 1: PREPARAZIONE

1. Togli la cappa aspirante;
2. Monta il serbatoio di recupero (pulito, senza il filtro di tela bianco) con il bocchettone rivolto verso la parte posteriore della macchina;
3. Riposiziona la testata aspirante sul serbatoio e collega il tergipavimento al bocchettone del serbatoio;
4. Posiziona il serbatoio dell'acqua pulita. Monta il distributore dell'acqua sul vano spazzole. Collega lo spinotto dell'elettrovalvola e il tubetto di raccordo al serbatoio.

STEP 2: LAVAGGIO DEL PAVIMENTO

1. Introduci acqua nel serbatoio dell'acqua pulita ed eventualmente il detergente più adatto al pavimento da trattare;
2. Apri il rubinetto dell'acqua posizionato davanti al serbatoio;
3. Aziona le spazzole e la testata aspirante direttamente dal pannello comandi. Seleziona anche il pulsante "acqua": si accenderà l'elettrovalvola che farà uscire l'acqua sulle spazzole;
4. Sgancia il pedale anteriore per far scendere il gruppo spazzole;
5. Sgancia (con il pedale posteriore) il tergipavimento per farlo aderire al suolo;
6. Ora puoi iniziare, la macchina lava e asciuga procedendo nel senso di marcia.

PER PULIRE PAVIMENTI MOLTO SPORCHI

1. Effettua un passaggio solo con acqua e detergente, (passando con la macchina e le spazzole attivate ma senza aspirare);
2. Lascia agire la soluzione detergente per qualche minuto;
3. Ripassa un'ultima volta sul pavimento con le spazzole in movimento e i due motori (spazzola e aspirazione) accesi.

STEP 3: PULIZIA DELLA MACCHINA

A lavoro ultimato:

1. Solleva il gruppo spazzole con il pedale e lascia girare le spazzole a vuoto per 5 minuti. Recupera lo sporco rilasciato con il tergipavimento posteriore;
2. Chiudi il rubinetto della vaschetta, scollega il tubo di raccordo, toglie lo spinotto dell'elettrovalvola e il gruppo distributore dell'acqua completo;
3. Risciacqua la parte sottostante del gruppo distributore sotto l'acqua corrente;
4. Svuota il serbatoio tramite il tubo di scarico;
5. Togli il serbatoio e risciacqua il suo interno con acqua corrente;
6. Eventualmente re-installa le parti rimosse una volta che si sono asciugate.



KIT ASPIRAZIONE MODULE

Per pulire negli angoli più nascosti consigliamo l'utilizzo del kit aspirazione (optional), ideale sia nel lavoro a secco (modalità spazzatrice) che sul bagnato (modalità lavasciuga)

